

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTUR ALTA TEMPERATURA BARBACOA

400 ml: 10.58Oz, 300 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El MTN PRO Pintura para barbacoas es un esmalte anticorrosivo formulado a base de resinas de silicona y pigmentos termoestables, especialmente diseñado para el repintado de barbacoas. Además de estar formulado para contar con gran resistencia térmica, llegando a soportar temperaturas de hasta 690 °C, cuenta con un acabado semi-brillante equivalente al que lucen las clásicas barbacoas. No requiere del uso de imprimación ni de barniz.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Buena flexibilidad.
- Buena adherencia.
- Alto poder cubriente.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Resistencia a altas temperaturas.

APLICACIONES

Indicada para piezas sometidas a diferentes estadios de choque térmico

- Barbacoas.
- Instalaciones industriales.
- Conductos de fluidos calientes.
- Bloques de motor.
- Estufas.
- Tubos de escape.
- Calderas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados. Para un curado total de la pintura, atemperar durante 30-60 minutos a 150-200 °C.
- No utilizar en contacto directo con alimentos.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Silicona
Color:	Negro
Brillo:	50-60 % (60°)
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Espesor de capa seca:	15 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico:	2 m ² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromáticos
Vida del producto:	> 2 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia del pintado al calor:	650 °C
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8 °C T° superficie de 5-35 °C Humedad Máx. 85 % R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

290424

IMAGEN



DONUT
Identifica el color de la pintura.

TAPÓN
Protege la valvula y el difusor.

ETIQUETA



Negro / Black
EX014PRO011

DIFUSOR



Pocket Cap
Fino - Fine

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50 °C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

