



Ficha Técnica

ACEITE DE TEKA

Aceite especialmente indicado para la restauración de muebles y todo tipo de maderas.

Ubicación: Madera en general
Uso: Exterior – Interior.
Rendimiento: 6-7 m²/litro y mano. Dependiendo del soporte.
Secado: 2 Horas (tacto). 30°C.
Repintado: 12-24 horas.
Color: Teca y miel.
Acabado: Satinado.
Aspecto: Transparente.

Características técnicas

Densidad: 0.88± 0.05 Kg./litro.

Limpieza útiles: White spirit ó aguarrás

Propiedades:

- Protege, embellece y realza el veteado de la madera.
- Excelente resistencia al interior y al exterior, lavable, apenas deja capa, no salta en escamas.
- Repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

Recomendaciones de uso:

Muebles, sillas, tarimas y todo tipo de elementos de madera en general.

Normas para aplicar:

- Limpiar la superficie de polvo y en caso de suciedad limpiar con agua y detergente y dejar secar.
- Se puede aplicar a pincel o con muñequilla de pulimentar aplicando una capa uniforme y bien extendida.
- También se puede aplicar sobre madera nueva aplicando a pincel 3 ó 4 capas, dejándose secar entre capa y capa de 12 a 24 horas.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas: Aplicar sobre madera nueva aplicando a pincel 3 ó 4 capas, dejando secar entre capa y capa de 12 a 24 horas.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.