

Tixol[®]

Crema de Poliuretano Wall

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia al
impacto y abrasión



Muy lavable

Descripción

Crema de Poliuretano Alifático mono componente al agua para la protección y decoración de paredes. Ofrece un acabado tipo microcemento de altísima resistencia al roce y a agentes químicos. Capa final para aplicación sobre pintura cementosa Cement Wall. Disponible en 5 colores y una base neutra para teñir y personalizar colores. Acabado mate sedoso. Interior y exterior

Propiedades

Producto al agua.
Alta resistencia a la abrasión.
Muy duro y flexible.
No amarillea.
Fácil y rápida aplicación.

Campos de aplicación

Acabado decorativo para cualquier muro vertical previamente enlucido y alisado perfectamente. El sistema no tiene capacidad de relleno así que el soporte debe estar totalmente reparado y liso.

Preparación del soporte

El soporte debe estar previamente imprimado con una o dos capas de Tixol Cement Wall.

Preparación del producto

Crema pu Wall (Mono componente)
Batir bien hasta total homogeneizado antes de aplicar.

Aplicación

Cement Wall se aplica en 1 o 2 capas con intervalos de secado de 4-6 horas mediante rodillo, brocha o pistola a razón de 150 gr/m² por capa.

Crema de PU Wall se aplica en 2 capas a razón de de 50 gr/m² por capa con intervalos de secado de 4-12 horas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol® Crema de Poliuretano Wall

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia al
impacto y abrasión



Muy lavable

Datos Técnicos

Densidad:	1,1
Adherencia:	Excelente sobre sustratos porosos. Pasta cremosa.
Aspecto:	
Rendimiento:	100 gr/m ² en dos capas (50gr/m ² /capa)
Seco al tacto:	1 hora
Seco total:	4 horas
Tiempo de vida de la mezcla:	12 horas
Color:	5 colores estándar + 1 base Transp.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Cubos de 3 kg y 1 kg

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias:

- No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.
- Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.
- No aplicar con previsión de lluvias.
- Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es